



T 7/1 eco!efficiency

Skuteczny i ekologiczny odkurzacz z linii eco!efficiency. Zużywa nawet 40% mniej energii zachowując wydajność powierzchniową na poziomie 98% w stosunku do modeli o poborze mocy 1300 W.



1 Wytrzymały filtr nylonowy

- Możliwość odkurzania bez worka filtracyjnego = praca bez przerw.

3 Przechowywanie akcesoriów

- Praktyczne przechowywanie akcesoriów z tyłu odkurzacza.

2 Hak na przewód zasilający

- Przewód zasilający można zawiesić na haku na czas transportu lub przechowywania urządzenia.


T 7/1 ecoefficiency

■ Niski poziom hałasu

Dane techniczne

Numer katalogowy	1.527-145.0	
	4039784830677	
Wydatek powietrza	l/s	46
Podciśnienie	mbar / kPa	185 / 18,5
Pojemność zbiornika	l	7
Maksymalna moc przyłącza	W	500
Średnica znamionowa		35
Przewód zasilający	m	7,5
Poziom ciśnienia akustycznego	dB (A)	62
Poziom mocy akustycznej	dB (A)	75
Ciężar	kg	5,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	350 × 310 × 340
Klasa efektywności energetycznej (Skala od A+++ do D)		A+

Wyposażenie standardowe

Wąż ssący	m	2
Metalowe rury ssące, 2 x 0.5 m		■
Torebka filtracyjna		Fizelina
Przełączana ssawka podłogowa	mm	270
Zbiornik		Elementy z plastiku
Dysza podłogowa z lamelkami		■
Clip - system łączenia węży		■

■ Objęte dostawą.

AKCESORIA DLA T 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Filtry główne								
Filtr koszykowy	1	5.731-649.0	1 szt.				Wzmocnione poliestrowe włókno igłowe, zmywalny (40°C).	■
	2	5.731-624.0	1 szt.				Zmywalny filtr wykonany z nylonu (do 40°C). Dokładna filtracja pozwala na tzw. odkurzanie bezworkowe.	□
Kolanka z tworzywa sztucznego								
Kolanko przewodzący prąd elektryczny opa	3	2.889-148.0	1 szt.	ID 35				■
Kolanko ID 32	4	4.440-865.0	1 szt.	ID 32			Komfortowe kolanko z tworzywa sztucznego, z regulacją wydatku powietrza, system clip, średnica znamionowa 32.	□
Ssawki do podłóg twardych i wykładzin (na sucho)								
Ssawka uniwersalna bazaltowo-szary opako	5	2.889-179.0		ID 35	295 mm			■
Floor tool packaged D300 NW32	6	6.907-486.0	1 szt.	ID 32	300 mm			□
Ssawka do parkietu opakowany D360 NW35	7	2.889-196.0		ID 35	360 mm			□
Ssawka do parkietu opakowany D300 NW35	8	2.889-197.0		ID 35	300 mm			□
Ssawka do parkietu DN 32 (RAL 7012)	9	6.906-064.0						□
Ssawka podłogowa	10	6.906-107.0	1 szt.	ID 32	360 mm		Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka, wyposażona w listwy szczotkowe (zestaw nr 6.905-878) i rolki (ssawka do parkietu). Średnica znamionowa DN 32.	□
Ssawka do parkietu opakowany D360 DN32	11	6.905-078.0						□
Metalowe rury ssące								
Rura ssąca chromowana NW35 - 505mm	12	6.902-074.0						■
Rura 0,5 m DN32	13	6.906-618.0	1 szt.	ID 32	0,5 m		Metalowa rura ssąca o średnicy znamionowej 32. Długość 0,5 m.	■
Rura 0,6-1 m DN32	14	6.903-524.0	1 szt.	ID 32			Metalowa rura ssąca o średnicy znamionowej DN32. Długość 0,6-1 m.	□
Rura ssąca	15	6.903-850.0	1 szt.	ID 32	0,5 m		Metalowa, chromowana. Średnica 32 mm, długość 0,5 m.	□
Wężę ssące kompletne z systemem Clip								
Wąż opakowany NW35 2.0m	16	2.889-161.0	1 szt.	ID 35	2 m			■
Wąż ssący C-DN 32, kpl. el.	17	4.440-982.0	1 szt.	ID 32	2,5 m			□
Filtry powietrza wylotowego								
Filtr turbiny	18	6.414-611.0	5 szt.				Filtr silnika z wymienną wkładką z flizeliny. W zestawie 5 szt.	■
Flizelinowe worki filtracyjne (3-warstwowe)								
Flizelinowe torebki filtracyjne	19	6.904-335.0	10 szt.				Odporne na rozdarcia, trójwarstwowe torebki filtracyjne. Posiadają lepsze właściwości filtracyjne, niż tradycyjne torebki papierowe (o 10%). Klasa pyłu M. W opakowaniu 10 szt.	■
Flizelinowe worki filtracyjne 300 szt.	20	6.904-336.0	300 szt.				Odporne na rozdarcia, trójwarstwowe worki filtracyjne. Posiadają lepsze właściwości filtracyjne, niż tradycyjne torebki papierowe (o 10%). Klasa pyłu M. W opakowaniu 300 szt.	□
Worki papierowe (dwuwarstwowe)								
Papierowy wkład filtra Chin	21	6.904-370.0	10 szt.					□
Worki filtracyjne 10 szt	22	6.904-333.0	10 szt.				Papierowe worki filtracyjne, dwuwarstwowe, z aprobatą BIA-C, klasa pyłu M. W opakowaniu 10 szt.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA DLA T 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Papierowe worki filtracyjne 300 szt.	23	6.904-337.0	300 szt.				Papierowe worki filtracyjne, dwuwarstwowe, z aprobatą BIA-C, klasa pyłu M. W opakowaniu 300 szt.	<input type="checkbox"/>
Ssawki szczelinowe								
Ssawka szczelinowa opakowany NW35	24	2.889-130.0	1 szt.	ID 35	210 mm			<input type="checkbox"/>
Ssawka szczelinowa DN32	25	6.903-403.0	1 szt.	ID 32	210 mm		Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 210 mm i średnicy znamionowej DN32.	<input type="checkbox"/>
Węże ssące z systemem Clip								
Wąż ssący z systemem Clip ID 35, 2,5 m	26	4.440-911.0	1 szt.	ID 32	2,5 m		Z systemem Clip. Z kolankiem i modułem (4.060-474.0). Średnica znamionowa 32 mm, długość 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Redukcja (rura -> ssawka)								
Redukcja	27	6.902-072.0	1 szt.	ID 35			Wykonana z metalu redukcja o długości 14,5 cm. Przeznaczona do redukcji z rury ssącej o średnicy 35 na ssawkę (akcesoria) o średnicy 32.	<input type="checkbox"/>
Zestaw reduktorów / adapterów								
Zestaw redukcji	28	2.860-117.0	1 szt.				Redukcja uniwersalna ze średnicy znamionowej 40 na 35, oraz z 35 na 32, oraz redukcja: rura ssąca - akcesoria ze średnicy 40 na 35, oraz z 35 na 32. Wykonane z tworzywa sztucznego.	<input type="checkbox"/>
Zestawy ssawek								
Zestaw ssawek DN32	29	2.860-143.0	4 szt.	ID 32			3 częściowy zestaw ssawek: do tapicerki, szczelinowa, okrągła szczotkowa.	<input type="checkbox"/>
Tkaninowe worki filtracyjne								
fizelinowy worek filtracyjny	30	6.904-316.0	1 szt.				Bawełniana torebka filtracyjna do wielokrotnego użytku. Można ją prać w wodzie o temperaturze do 40 °C.	<input type="checkbox"/>
Nieaktywne								
Kolanko ID 32 el.	31	4.408-052.0	1 szt.	ID 32			Do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 32. Wykonane z tworzywa sztucznego, elektrycznie przewodzące. Przeznaczone do węża z systemem Clip.	<input type="checkbox"/>
Uniwersalne ssawki szczotkowe								
Ssawka uniwersalna	32	6.906-122.0	1 szt.	ID 32	120 mm		Uniwersalna ssawka ze szczecią, o wymiarach 120 x 45 mm, średnica znamionowa DN 32. Wykonana z tworzywa sztucznego.	<input type="checkbox"/>
Ssawki podłogowe								
	33	6.906-089.0						<input type="checkbox"/>
Ssawki szczotkowe do kaloryferów								
Ssawka pędzlowa DN35	34	6.903-034.0	1 szt.	ID 35			Ssawka do kaloryferów wykonana z tworzywa sztucznego. Przyłączana do ssawki szczelinowej np.: 6.900-385.0.	<input type="checkbox"/>
Ssawka szczotkowa do kaloryferów	35	6.903-404.0	1 szt.	ID 32			Tworzywo sztuczne, do ssawki szczelinowej 6.903-403.0. Średnica 32 mm.	<input type="checkbox"/>
Ssawki do tapicerki								
Ssawka DN32	36	6.903-402.0	1 szt.	ID 32		120 mm	Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka do odkurzania powierzchni tapicerowanych. Szerokość 120 mm, średnica znamionowa DN 32.	<input type="checkbox"/>
Ssawki szczotkowe								
Szczotka odkurzająca ID32	37	6.903-887.0	1 szt.	ID 32		70 mm	Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka szczotkowa z syntetycznego włosia (70 x 45 mm). Obrotowa głowica szczotkowa. Średnica znamionowa = 32.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA DLA T 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Ssawki turbo								
Dysza DN32	38	2.860-113.0	1 szt.	ID 32		160 mm	Ssawka turbo do tapicerki, wykonana z tworzywa sztucznego, z mufą redukcyjną (średnice 35/32). Szerokość 160 mm. Ssawka wyposażona w szczotkę walcową, która wyczesuje runo wykładziny dywanowej.	<input type="checkbox"/>
Dysza DN35/32	39	2.860-114.0	1 szt.	ID 32		270 mm	Podłogowa ssawka turbo wykonana z tworzywa sztucznego, z mufą redukcyjną (średnice 35/32). Szerokość 270 mm. Ssawka wyposażona w szczotkę walcową, która wyczesuje runo wykładziny dywanowej.	<input type="checkbox"/>
Zestawy naprawcze								
Zestaw naprawczy	40	2.639-739.0	1 szt.	ID 32			Zestaw naprawczy do węży ssących z systemem clip o średnicy znamionowej DN32.	<input type="checkbox"/>
Tuleje łączące								
Tuleja łącząca	41	6.902-077.0	1 szt.	ID 32			Przeznaczona do łączenia ze sobą dwóch węży ssących o średnicach znamionowych 32 lub 35. Nie należy stosować przy ESB 28.	<input type="checkbox"/>
Węże przedłużające z systemem Clip								
Przedłużacz	42	6.906-237.0	1 szt.	ID 32	2,5 m		Przeznaczony do przedłużenia standardowych węży z systemem Clip o średnicy znamionowej 32/35. Długość 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
	43	6.906-277.0	1 szt.	ID 32	2,5 m		Wąż przedłużający z systemem łączenie clip. Znajduje zastosowanie we wszystkich wężach o średnicy 32 oraz 35. Długość 2,5 m, elektrycznie przewodzący.	<input type="checkbox"/>
Adapter (rura -> ssawka)								
Adapter	44	6.902-083.0	1 szt.	ID 32			Łącznik rur o średnicy DN32 z ssawkami o średnicy DN35. Wykonany z tworzywa sztucznego.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.