



## IVR-L 120/24-2 Tc

IVR-L 120/24-2 Tc, IVR-L 120 Tc ürün serisinin temel modelidir. Metal işleme sanayide sıvıların ve metal talaşların vakumla çekme ve ayrıştırmasında kullanım için idealdir.



### 1 Pratik eğilen şasi

- Konteynerin hızla ve kolaylıkla boşaltılması: sadece arkaya doğru dokunun ve işte bu kadar!

### 3 Sağlam ve dayanıklı

- Metal işleme sanayide kullanım için ideal.

### 2 Yağa dayanıklı

- Zorlu koşullarda bile yüksek düzeyde dayanıklılık ve hareketlilik sağlamak için yağa dayanıklı rulolar ve güç kablosu.

### 4 360° çalışma açısı

- Emiş başlığında bulunan dönelir hortum bağlantısı sayesinde tüm yönlerde temizlik. Dolaşmayan emiş hortumu.



## IVR-L 120/24-2 Tc

- Devrilebilir şase
- Dolum seviyesi göstergesi

## Teknik veriler

Sipariş No.	9.986-061.0	
EAN Kodu	4054278029894	
Güncel tip	Ph / V / Hz	1 / 220-240 / 50-60
Hava debisi	l/s / m³/saat	118 / 425
Vakum gücü	mbar / kPa	230 / 23
Bağlantı ID	ID 50	
Standard aksesuar ID	ID 50 / ID 40	